

พัฒนา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 125
มกราคม - มีนาคม 2566
Volume 35 No.125
January - March 2023



เทคโนโลยี

ศึกษา

Journal of Technical Education Development

บทความวิชาการ

- ผลงานงานสะอาดที่ขับเคลื่อนอากาศยานในอนาคต
- การตลาดแบบนอกต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์

บทความวิจัย

- รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของนักเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีและไอศรอลิกส์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
- ภาวะผู้นำมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียการปักลายดอกไม้บนผลิตภัณฑ์เซรามิกสติกเกอร์สุภาพสตรี สำหรับนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
- รูปแบบการพัฒนากุลยุทธ์การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเบี๊ยะแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และอวกาศของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ในการบริโภคอาหารประเภทสุกี้ในกรุงเทพมหานคร
- การใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต

ISSN 0857-5452



www.ted.kmutrb.ac.th/journal



สำนักพัฒนาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



พัฒนาเทคโนโลยีศึกษา

วารสารทางการศึกษา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 125 มกราคม - มีนาคม 2566

ISSN 0857-5452

- บทความวิชาการ
- 3 พลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนอากาศยานในอนาคต
โดย : สิทธา สิริสิงห์ เทพพิทักษ์ เกตุมีผล และปิยวิทย์ มังกุล
- 11 การตลาดแบบบอกต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์
โดย : ปราโมช ธรรมกรณ์ สักรินทร์ อยู่ผ่อง และภัททิรา แก้วเกิด
- บทความวิจัย
- 17 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของนักเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ
โดย : ณพิชญา เทพรอด สุชาติ เทียงมิน อีรวุฒิ บุญโยสมณ
และวิเชียร เกตุสิงห์
- 25 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์และ
ไฮดรอลิกส์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
โดย : ภัทร พงศ์กิตติคุณ
- 40 ภาวะผู้นำมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดย : กัญญา หมอกกลาง และนิพนธ์ วรธนเวช
- 51 การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียการปักลายดอกไม้บนผลิตภัณฑ์
เซรามิกเคลือบสีสุภาพสตรีสำหรับนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง
โดย : อนุพงษ์ ภูสีเขียว ชญาภัทร์ ก่ออารีโย
และน้อมจิตต์ สุริบุตร
- 62 รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
โดย : ธนัชชา คงสง และพิพรธนี ทีเชฐศิริประภา
- 70 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเปียะแบบดั้งเดิม
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
โดย : ฉวีภากร วงศ์สุนพรัตน์ และชญาภัทร์ ก่ออารีโย
- 81 การศึกษาผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และอวกาศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดย : คทาวุธ กุลศิริรัตน์ นิตินงษ์ ศิริวงศ์
และธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล

CONTENTS

January - March 2023

- 88 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการบริโภคอาหารประเภทสุกี้
ในกรุงเทพมหานคร
โดย : ธนัชพร กลั่นผลหรั่ง และวไลภรณ์ สุทธา
- 99 การใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นของผู้บริโภค
จังหวัดภูเก็ต
โดย : อมรศรี เพ่งตัน และชญาภัทร์ ก่ออารีโย
- 110 การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก
โดย : วีรยุทธ วงษ์ดี และวีระภาจ ดอกจันทร์
- 119 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิก
เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้าง
อาคารเขี้ยว *
โดย : อติศร จรัสวารกุลวงศ์ ผกามาศ ชูสิทธิ์
นิลमित นิลาศ ภาวฤต วิกรานตานนท์
และสุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์
- 133 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอาหารกลางวัน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โดย : สุมิตา สุขหอม และชญาภัทร์ ก่ออารีโย



วารสารทางการศึกษา

พัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Journal of Technical Education Development

ปีที่ 35 ฉบับที่ 125 มกราคม - มีนาคม 2566 | ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

วารสารทางการศึกษา ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม และด้านเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่าง ๆ



ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลธชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล

บุญยโสภณ เจริญอิน ทองจับ ไทธัญญา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประพุก ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชาติ

อัครเอกมาลินี วัฒนาวงศ์ รามวรัญจวน มานพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 77 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 97 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรณาธิการ

ดร.จินตนา อ้วนแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรหมจันทร์

37/1 แม่น้ำพวย 5 ถนนพริ้งวงษ์ ภูเก็ต หมู่ 3 ตำบลแม่ไม้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

รองบรรณาธิการ

นางปรนใจ ใจอิม นายชัยพัฒน์ ศรีมณีชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนรินทร์ ประพันธ์พัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อึ้งโสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองจัดการและประสานงาน

นางสิริกร มหิสนันท์ นางสาวเขาวรัช สายพื้อ นางสาวอริยา แก้วคำปัง

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนโดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
4. บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินใจตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้

การส่งต้นฉบับ

1. ส่งบทความระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
2. ติดต่อ ดร.จินตนา อ้วนแก้ว โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 2303 E-mail: jintana.t@ited.kmutnb.ac.th

สำนักงาน : กองบรรณาธิการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาธนาธรูรี 1 แขวงศรีสำราญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 9017, 0 2585 2655, 0 2585 7590 โทรสาร : 0 2585 7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
พิมพ์ที่ : บริษัท ก้าวไทย แอดเวอร์ทีซิงแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด โทรศัพท์ : 0 2674 7561-2

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิก เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

Product of Light Weight Concrete Block Mixed with
Ceramic Waste from Industrial
for Green Building Construction

อดิสร จักรกุลจงศ์¹ ผกามาศ ชูสิทธิ์² นิลมิต นิลาศ³ พุวฤต วิกรานตานนท์⁴ และสุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์⁵

Adisorn Jarunvorakunvong¹ Pakamas Choosit² Nilamit Nilas³ Phuwakrit Wikrantanon⁴ and Surin Taweeaugornphun⁵

¹⁻² คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

³ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

⁴⁻⁵ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

Asahi-Thai Alloy Company Limited

¹⁻² Corresponding Author E-mail: adisorn.ja@rmutp.ac.th/pakamas.c@rmutp.ac.th

Received: 3 พ.ย. 64 Revised: 12 ต.ค. 64 Accepted: 25 พ.ย. 64

DOI: 10.14416/j.ted.2023.02.005

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต อัตราส่วนที่เหมาะสม สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล ความเป็นฉนวน ป้องกันความร้อน ประสิทธิภาพการนำความร้อน และการใช้งานจริงของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้ง อัตราส่วนของ คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้ง ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1: หินฝุ่น: เล้ากะสามะพร้าวเท่ากับ 1: 6.8: 0.2, 1: 6.7: 0.3, 1: 6.6: 0.4, 1: 6.5: 0.5 และ 1: 6.4: 0.6 โดยน้ำหนักอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.6 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อกด้วยขั้นตอนการผลิตเช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.58

จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วนของผงเซรามิกเหลือทิ้งที่ดีที่สุดสำหรับผสมลงในคอนกรีตบล็อก คือ อัตราส่วน 1: 6.7: 0.3 ซึ่งปริมาณผงเซรามิกเหลือทิ้งที่เหมาะสม สามารถลดความหนาแน่นหรือน้ำหนักต่อก้อนให้ต่ำลงได้ รวมทั้งช่วย เพิ่มความแข็งแรงป้องกันความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป อย่างไรก็ตาม การผสมปริมาณผงเซรามิกเหลือทิ้ง ที่มากเกินไป มีผลทำให้สมบัติทางกลต่ำกว่าที่มาตรฐาน มอก.58 กำหนด

คำสำคัญ: ผงเซรามิกเหลือทิ้ง คอนกรีตบล็อก อุนหภูมิ อาคาร

บทความวิจัย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

Abstract

The objectives of this research are to study the production step, proper ratio, physical properties, mechanical properties and thermal insulation of concrete blocks mixed with waste ceramic powder. The ratios of concrete block mixed with waste ceramic powder include Portland cement type 1: quarry dust: waste ceramic powder equal to 1: 6.8: 0.2, 1: 6.7: 0.3, 1: 6.6: 0.4, 1: 6.5: 0.5 and 1: 6.4: 0.6 by weight. Water per cement ratio are 0.6 by weight. The concrete block samples were casted by the general production as same as the ordinary concrete blocks and were tested follow TIS.58. From the results, the best amount of waste ceramic powder which put into concrete block is 1: 6.7: 0.3 of ratio. The proper ratios of waste ceramic powder can decrease the density or weight, and increase the thermal insulation efficiency of concrete blocks. However, the high volume of waste ceramic powder effects to decrease the mechanical properties of concrete blocks to lower than TIS.58 standard.

Keywords: Waste Ceramic Powder, Concrete Block, Temperature, Building

1. บทนำ

อาคารเขียว คือ อาคารที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารในการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน น้ำ และวัสดุ ในขณะที่เดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ อาคารและสิ่งแวดล้อมตลอดอายุอาคาร ด้วยการเลือกที่ตั้งอาคาร ออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน บำรุงรักษาและรีไซเคิลที่ดีกว่าในอดีต [1] [2] ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสนใจในเรื่องอาคารเขียวกันมากขึ้น โดยในหลาย ๆ ประเทศได้มีหน่วยงานหรือสถาบันที่ออกเกณฑ์และให้การรับรองอาคารเขียว เช่น สหรัฐอเมริกา มีเกณฑ์ LEEDS โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ดังภาพที่ 1 อังกฤษมี BREEAM เยอรมนี มี The German Sustainable Building Council นอกจากนี้ยังเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มี BCA Green Mark มาเลเซีย มี Green Building Index ฟิลิปปินส์ มี The Philippine

Green Building Council (PHILGBC) และอินโดนีเซีย มี Green Building Council Indonesia [3] สำหรับประเทศไทย อาคารเขียว ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทและกำลังเป็นกระแสที่ภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุน เริ่มจาก พ.ศ. 2535 ได้ออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อมา พ.ศ. 2538 เริ่มก่อสร้างโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2551 กรมควบคุมมลพิษ เริ่มโครงการนำร่องสำหรับอาคารภาครัฐ ต่อมา พ.ศ. 2552 ออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2553 มีการก่อตั้งมูลนิธิอาคารเขียวไทย และในปี พ.ศ. 2556 ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร [1]



ภาพที่ 1 เครื่องหมายรับรองอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา


การจะสอดรับนโยบายอาคารเขียวของภาครัฐที่กำลังเกิดขึ้นจึงควรเริ่มพัฒนาจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตได้ในท้องถิ่น และมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการก่อสร้างอาคารเขียว ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักวัสดุก่อสร้างที่เบา แข็งแรง ต้นทุนการผลิตต่ำ และความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี [1] ทั้งนี้ จากการศึกษาเกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือทิ้ง พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปี เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานในการผลิตสูง ดังภาพที่ 2 โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย จะต้องทำการบดย่อยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นเศษละเอียดและเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น [4] เซรามิกเป็นวัสดุอนินทรีย์ (Inorganic) ที่โครงสร้างประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะที่มีพันธะ Ionic และ Covalent ร่วมกัน มีคุณสมบัติมีความแข็งสูง (Hardness) มีความต้านทานต่อแรงกดได้ดี (Compressive Strength) เป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric) เป็นฉนวนความร้อน (Thermal Insulation) จุดหลอมเหลวสูง ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี และน้ำหนักเบา [5]



ภาพที่ 2 เศษผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เสียหาย

ทั้งนี้ หากมีการนำเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก (Concrete Block) ดังภาพที่ 3 ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการผลิตและใช้ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่เอื้อต่อนโยบายอาคารเขียวในด้านการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ซึ่งมีอัตราการทำคะแนน ร้อยละ 78 และในด้านการใช้วัสดุที่ผลิตในท้องถิ่น (Regional Materials) ซึ่งมีอัตราการทำคะแนน ร้อยละ 89 ได้ [1] นอกจากนี้

คอนกรีตบล็อกที่ผสมเศษเซรามิก ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำหนักต่อน้ำหนักที่เบา มีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง โดยเฉพาะการผลิตคอนกรีตบล็อกในพื้นที่ที่มีโรงงานเซรามิกตั้งอยู่ จากการลดปริมาณเศษหินหรือวัสดุที่ขนส่งมาจากพื้นที่อื่นในกระบวนการผลิตได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้ง จะมุ่งเน้นให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสามารถใช้งานได้หลากหลายตามใช้มาตรฐาน มอก.58 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ประเภทควบคุมความชื้น [6]



ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจำพวกคอนกรีตบล็อก

โครงการ “ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว” เป็นการนำเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่มีคุณสมบัติและต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องกับนโยบายอาคารเขียวที่กำลังเป็นกระแสและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการผลิตวัสดุก่อสร้างที่สามารถผลิตได้ภายในท้องถิ่นด้วย

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้เป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

บทความวิจัย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบฟผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการก่อสร้างอาคารเขียวภายในประเทศไทย


3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 2) หินฝุ่น หรือฝุ่นหินปูนที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 3) เศษเซรามิกจากการบดสุขภัณฑ์ที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 ขนาดและลักษณะของเศษเซรามิก


4) น้ำประปา 5) เครื่องผสมคอนกรีต 6) เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบเส้นเขย่าพร้อมแบบหล่อคอนกรีตบล็อก แบบช่องวงกลม 5 ช่อง ขนาด 70 x 190 x 390 มิลลิเมตรดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบเส้นเขย่า

7) แท่นพลิกคอนกรีต พร้อมแผ่นรองคอนกรีตบล็อก 8) เครื่องชั่งน้ำหนัก 9) ตู้อบปรับอุณหภูมิได้ 10) ตะแกรงร่อน

ขนาดเบอร์ 4 และ 325 เมช 11) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความหนาแน่น การดูดซึมน้ำการหดตัวแห้ง 12) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) พร้อมเครื่องเคลือบอีริเดียมแบบสุญญากาศ 13) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine, UTM) 14) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-Ray Fluorescence, XRF)



ภาพที่ 6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

3.2 การออกแบบส่วนผสมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น ถ้ำกะลา มะพร้าว และน้ำประปา จำนวน 5 อัตราส่วน โดยทำการแทนที่หินฝุ่นด้วยเศษเซรามิกจากปริมาณน้อยเพิ่มขึ้นไปจนถึงปริมาณมากดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกโดยน้ำหนัก

อัตราส่วน	ปูนซีเมนต์	หินฟูน	เศษเซรามิก	น้ำประปา
A2	1	6.8	0.2	0.6
A3	1	6.7	0.3	0.6
A4	1	6.6	0.4	0.6
A5	1	6.5	0.5	0.6
A6	1	6.4	0.6	0.6

3.3 การขึ้นรูปตัวอย่าง ทำการขึ้นรูปขึ้นตัวอย่างการทดสอบทั้งหมด ตามมาตรฐาน มอก.58 เรื่องคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก [6] ดังขั้นตอนต่อไปนี้

- 1) ร่อนเศษเซรามิกให้มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4
- 2) ชั่งส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกตามอัตราส่วนที่แสดงไว้ในตารางที่ 1

3) ผสมปูนซีเมนต์และเศษเซรามิกที่ผ่านการร่อนแล้วให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องผสมคอนกรีต


4) แบ่งน้ำประปาออกเป็น 2 ส่วน จากนั้นเติมน้ำประปาส่วนที่ 1 ลงในส่วนผสมแล้วผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน

5) ทอยยเทหินฟูนลงในส่วนผสมพร้อมกับทอยยเติมน้ำประปาส่วนที่ 2 และผสมจนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด

6) นำส่วนผสมที่ผสมเข้ากันดีแล้ว ไปเทใส่ในแบบของเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกจนเต็ม


7) อัดส่วนผสม พร้อมทั้งทำการสั่นเขย่า ได้คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกที่มีรูปทรงและขนาดตามแบบ

8) นำคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกออกจากเครื่องอัดแล้วใช้แท่นพลิกคอนกรีตบล็อก เพื่อทำการถอดแบบดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกที่อัดจนมีรูปร่างตามต้องการ

9) ภายหลังจากก้อนคอนกรีตบล็อกแข็งตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ให้นำคอนกรีตบล็อกที่ได้ไปกองบ่มในที่ร่มตามระยะเวลาที่ต้องการ 7, 14, 21 และ 28 วัน ดังภาพที่ 7 แล้วจึงนำคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกไปทำการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไป



ภาพที่ 7 การวางคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกเพื่อให้แข็งตัวก่อนการนำไปกองเก็บหรือบ่ม


3.3 การทดสอบคุณสมบัติ ทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก [6] และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) การทดสอบลักษณะโดยทั่วไปของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก
- 2) การทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก
- 3) การทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก
- 4) การทดสอบการหดตัวแห้งของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

บทควาวิจัย

ผลิตภณฑคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

5) การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต
บล็อกผสมเศษเซรามิก ดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 ลักษณะการทดสอบความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

7) การทดสอบความต้านทานแรงดัดของคอนกรีต
บล็อกผสมเศษเซรามิก

8) การทดสอบหาลักษณะการยึดเกาะระหว่างเศษ
เซรามิกและส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก โดยใช้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM)

9) การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของ
คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกโดยใช้แผ่นคอนกรีตบล็อก
ผสมเศษเซรามิกขนาด 300 x 300 x 15 มิลลิเมตร ที่ขึ้นรูป
ด้วยวิธีการเดียวกัน ดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 ลักษณะแผ่นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกเพื่อใช้
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิต

10) การทดสอบการใช้งานจริงของคอนกรีตบล็อก
ผสมเศษเซรามิก โดยการก่อสร้างผนังจำลองจากคอนกรีต
บล็อกผสมเศษเซรามิกขนาด 4 x 2.5 เมตร



4. ผลการวิจัย

4.1 ส่วนประกอบทางเคมีของเศษเซรามิก ผลการทดสอบ
ทางองค์ประกอบทางเคมีของเศษเซรามิก โดยใช้เครื่องเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนซ์(XRF) สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษเซรามิกจากการทดสอบด้วยเครื่อง XRF

องค์ประกอบทางเคมี	ร้อยละ
SiO ₂	46.15
MgO	16.2
Al ₂ O ₃	14.6
Fe ₂ O ₃	12.3
CaO	0.55
K ₂ O	0.54
Na ₂ O	0.42
ZnO	0.31
MnO	0.24

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผงเซรามิกมีองค์ประกอบทางเคมีหลัก 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย ซิลิกาหรือซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO₂) มากที่สุด ร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ร้อยละ 16.2 อลูมินาหรืออลูมิเนียมออกไซด์ (Al₂O₃) ร้อยละ 14.6 องค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวมีผลต่อคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิก โดยเฉพาะซิลิกา (SiO₂) และอลูมินา (Al₂O₃) ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานิก (Pozzolanic Reaction) กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)₂) ในปูนซีเมนต์ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการทำปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมซิลิเกต และไดแคลเซียมซิลิเกตโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลานิกของซิลิคอนได-ออกไซด์ จะได้แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ส่วนอลูมิเนียมออกไซด์ จะได้แคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (C₃A₂H₃) [7] ดังสมการที่ 1 และ 2



ซึ่งแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (C₃A₂H₃) ที่ได้เพิ่มเติมจากปฏิกิริยาปอซโซลานิก จะช่วยพัฒนาคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงอัดให้กับผลิตภัณฑ์จำพวกคอนกรีตหรือคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกได้ อย่างไรก็ตาม วัสดุปอซโซลานิกที่เหมาะสมสำหรับทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกตามมาตรฐาน ASTM C618 [13] ต้องเป็นวัสดุที่มีความละเอียดมาก (ผ่านตะแกรงเบอร์ 325) แต่สำหรับเศษเซรามิกที่นำมาใช้ในโครงการนี้ จะมีขนาดปะปนกัน โดยทั้งหมดจะเป็นเศษเซรามิกที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ซึ่งใหญ่กว่าที่มาตรฐานกำหนด แต่ด้วยลักษณะของเศษเซรามิกส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หากทำการแยกให้มีเฉพาะผงเซรามิกขนาดเล็ก จะทำให้ไม่สามารถนำเศษเซรามิกทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ (ปริมาณเศษเซรามิกที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 มีเพียง ร้อยละ 5.61 ของปริมาณเศษเซรามิกทั้งหมด)

4.2 ภาพขยายของแก้วอะลามะพร้าวและคอนกรีตบล็อกลักษณะของเศษเซรามิกและคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

จากภาพขยายของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 10 ถึงภาพที่ 12



ภาพที่ 10 ภาพขยายเศษเซรามิกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด



ภาพที่ 11 ภาพขยายเศษเซรามิกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดผงเซรามิกเกาะตัว ที่กำลังขยาย 50 เท่า



ภาพที่ 12 ภาพขยายคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 100 เท่า

จากภาพที่ 10 ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 แสดงภาพขยายเศษเซรามิกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ กำลังขยาย 50 และ 100 เท่า พบว่า เศษเซรามิกมีลักษณะขรุขระ พื้นผิวมีช่องว่างจำนวนมาก เมื่อผสมเข้า


[Handwritten signature]

บทความวิจัย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาลงผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับบริการก่อสร้างอาคารเขียว

กับปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และน้ำแล้ว จะสามารถยัดเกาะเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี โดยไม่มีการหลุดร่อนของผงเศษเซรามิก ดังภาพที่ 12


4.3 ลักษณะโดยทั่วไปของคอนกรีตบล็อก ลักษณะโดยทั่วไปของคอนกรีตบล็อกทุกก้อนตามที่มาตรฐาน มอก.58 กำหนด จะต้องแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว และมีพื้นผิวที่เหมาะสมต่อการยัดเกาะของปูนฉาบซึ่งผลการพิจารณาลักษณะโดยทั่วไปของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกที่อัดจนมีรูปร่างตามต้องการ


จากภาพที่ 13 พบว่า คอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกทุกอัตราส่วนมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่มีรอยบิ่นหรือร้าว และส่วนผิวของคอนกรีตบล็อกทั้งหมดมีความหยาบพอควรแก่การจับยึดของปูนฉาบหรือปูนแต่งได้ดี จากผลการพิจารณาดังกล่าว แสดงว่า การผสมผงเซรามิกลงในคอนกรีตบล็อก ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะที่ต้องการด้านลักษณะโดยทั่วไปของคอนกรีตบล็อก ตามที่มาตรฐาน มอก.58 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักกำหนด

4.4 ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อก ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงน้ำหนักของคอนกรีตบล็อก โดยคอนกรีตบล็อกที่มีความหนาแน่นสูง จะมีน้ำหนักต่อก้อนมาก และคอนกรีตบล็อกที่มีความหนาแน่นต่ำ ก็จะมีน้ำหนักต่อก้อนน้อยตามไปด้วย ซึ่งผลการทดสอบน้ำหนักต่อก้อนเฉลี่ย 5 ก้อนและความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกทุกอัตราส่วนสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 ผลการทดสอบน้ำหนักเฉลี่ย 5 ก้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก


น้ำหนักเฉลี่ย 5 ก้อนของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิก ในภาพที่ 14 พบว่า คอนกรีตบล็อกดังกล่าวมีน้ำหนักต่อก้อนอยู่ระหว่าง 6.2-7.89 กิโลกรัม ซึ่งเบากว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไปที่มีน้ำหนักประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อก้อน ทั้งนี้ คอนกรีตบล็อกที่ผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งในปริมาณมาก จะมีแนวโน้มของน้ำหนักเบาว่าคอนกรีตบล็อกที่ผสมผงเซรามิกน้อย โดยผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกแต่ละอัตราส่วน มีดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้ง

จากภาพที่ 15 พบว่า คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกอัตราส่วน A2 มีค่าความหนาแน่นสูงที่สุด รองลงมาคืออัตราส่วน A3, A4, A5 และ A6 มีค่าความหนาแน่นต่ำที่สุดตามลำดับ โดยทั้งหมดมีแนวโน้มต่ำกว่าคอนกรีตและ


คอนกรีตบล็อกทั่วไป (คอนกรีตทั่วไป 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและคอนกรีตบล็อกทั่วไป 1,900-2,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะของผงเซรามิกที่มีช่องว่างภายในเนื้อจำนวนมาก [8] [12] ดังเห็นได้จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในภาพที่ 10 และภาพที่ 11 นอกจากนี้ ค่าความถ่วงจำเพาะของผงเซรามิก ยังมีค่าต่ำเพียง 1.9 ถึง 2.3 ในขณะที่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และหินฝุ่น เป็นวัสดุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 3.15 และ 2.72 ตามลำดับ [7] [9] [12]



ภาพที่ 16 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

4.5 การดูดซึมน้ำและการหดตัวแห้งของคอนกรีตบล็อกคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก ทั้ง 5 อัตราส่วน มีค่าการดูดซึมน้ำหรือค่าการดูดกลืนน้ำแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังภาพที่ 16 ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก พบว่า ปริมาณเศษเซรามิกมีผลต่อการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับน้ำหนักต่อน้ำหนักก่อนและสมบัติด้านความหนาแน่นที่ความพรุนและขนาดของเศษเซรามิกมีผลต่อสมบัติดังกล่าวซึ่งคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกในปริมาณมากจะมีค่าการดูดซึมน้ำสูงกว่าคอนกรีตบล็อกที่มีปริมาณเศษเซรามิกน้อย โดยคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกอัตราส่วน A6 มีค่าการดูดซึมน้ำสูงที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน A5, A4, A3 และ A2 มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำที่สุด ตามลำดับเป็นผลมาจากลักษณะของเศษเซรามิกที่มีความพรุนสูง (ภาพที่ 10, 11 และ 12) จะทำให้เกิดการดูดซึมน้ำเข้าไปในเนื้อเศษ

เซรามิกได้ง่าย ซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับการผสมเถ้าชีวมวลชนิดอื่น ๆ [7] [12] ทั้งนี้ การดูดซึมน้ำเป็นสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่แสดงถึงความสามารถในการกัก-ฉาบของคอนกรีตบล็อก โดยคอนกรีตบล็อกที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคารควรมีค่าการดูดซึมน้ำที่ต่ำเนื่องจากคอนกรีตบล็อกที่มีค่าการดูดซึมน้ำสูงจะมีผลต่อปัญหาการแตกร้าวของปูนก่อ-ฉาบ เพราะการสูญเสียน้ำจากปูนมอร์ตาร์ (ปูนซีเมนต์ ผสมทรายและน้ำ) ไปยังคอนกรีตบล็อกมาก ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration Reaction) ของปูนซีเมนต์และน้ำไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นรอยร้าวตั้งแต่ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงรอยร้าวขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า [9] ทั้งนี้การดูดซึมน้ำตามมาตรฐานของคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก (มอก.58) ต้องไม่เกิน ร้อยละ 25 เมื่อคอนกรีตบล็อกมีค่าการหดตัวมากกว่า ร้อยละ 0.045 ดังภาพที่ 17 รวมทั้งมีความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 (เป็นค่าการดูดซึมน้ำที่กำหนดไว้ต่ำที่สุดของมาตรฐาน)[6] เห็นได้ว่า คอนกรีตบล็อกที่ผสมเศษเซรามิกทุกอัตราส่วนยังคงมีค่าการดูดซึมน้ำเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดสามารถนำไปใช้ก่อสร้างเป็นผนังก่อ-ฉาบได้โดยไม่เกิดปัญหาการแตกร้าวที่ปูนก่อ-ฉาบ




ภาพที่ 17 ผลการทดสอบการหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก


4.6 ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก จากผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกทุกอัตราส่วนสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 18 และภาพที่ 19

บทควาณวิจัย

ผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกมวลเบาลมพิษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับรถก่อสร้างเขตรอบเมือง



ภาพที่ 18 ผลการทดสอบแรงอัดประลัยของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก




ภาพที่ 19 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก


จากภาพที่ 18 และภาพที่ 19 พบว่า แรงอัดประลัยและความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งอัตราส่วน A2 มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน A3, A4, A5 และ A6 มีค่าแรงอัดประลัยและความต้านทานแรงอัดต่ำที่สุด ตามลำดับ จากค่าดังกล่าวสรุปได้ว่า ปริมาณของผงเซรามิกที่มากขึ้น มีผลทำให้ความต้านทานแรงอัดลดต่ำลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากลักษณะของผงเซรามิกเหลือทิ้งที่มีช่องว่างภายในเนื้อค่อนข้างมากเมื่อผสมลงในคอนกรีตบล็อกจึงทำให้พื้นที่รับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกลดลง [12] นอกจากนี้ ผงเซรามิกเหลือทิ้งที่ผสมลงไปเนื้อคอนกรีตบล็อก ยังมีความแข็งแรงต่ำกว่าหินปูนหรือปูนซีเมนต์โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้ง ตามมาตรฐาน มอก.58 ที่กำหนด

ให้ความต้านทานแรงอัดเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อก ต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 เมกะพาสคัลหรือประมาณ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และเมื่อเฉลี่ย 5 ก้อน ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 เมกะพาสคัลหรือประมาณ 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร [6] พบว่า คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกอัตราส่วน A2 และ A3 สามารถผ่านค่าที่มาตรฐานกำหนดได้

4.7 ความต้านทานแรงตัดของคอนกรีตบล็อก สำหรับความต้านทานแรงตัดหรือโมดูลัสการแตกหักของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการนำมาใช้งาน โดยเฉพาะการนำไปก่อสร้างเป็นผนังซึ่งมีระดับหรือส่วนฐานรองรับผนังไม่เท่ากันซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 20 และภาพที่ 21



ภาพที่ 20 ผลการทดสอบแรงตัดประลัยของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก




ภาพที่ 21 ผลการทดสอบโมดูลัสการแตกหักของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

Signature

จากภาพที่ 20 และภาพที่ 21 พบว่า ค่าแรงดัดประลัย และค่าโมดูลัสการแตกหักหรือความต้านทานแรงดัดของ คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้ง มีแนวโน้มเช่นเดียวกับค่าความต้านทานแรงอัด กล่าวคือ เมื่อคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งจะทำให้ความสามารถในการรับแรงดัดลดลง ซึ่งก็เป็นผลมาจากลักษณะของผงเซรามิกเช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ

4.8 สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิกสามารถวัดค่าได้ด้วยสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K) ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังภาพที่ 22




ภาพที่ 22 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษเซรามิก

จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งที่อัตราส่วนต่าง ๆ รวม 5 อัตราส่วน ดังภาพที่ 22 พบว่า ผงเซรามิกที่ผสมลงในคอนกรีตบล็อกมีผลต่อการลดลงของค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน หรือกล่าวได้ว่าผงเซรามิกมีผลทำให้คอนกรีตบล็อกดังกล่าวมีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีขึ้น เนื่องจากผงเซรามิกเหลือทิ้งเป็นวัสดุที่มีความพรุนของเนื้อหรือช่องว่างจำนวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะของวัสดุที่มีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี [11, 12] โดยคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งอัตราส่วน A6 ซึ่งมีปริมาณผงเซรามิกมากที่สุดเป็นคอนกรีตบล็อกที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน A5, A4, A3 และอัตราส่วน A2 ซึ่งมีปริมาณผงเซรามิกน้อยที่สุด เป็นคอนกรีตบล็อกที่มี

สัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงที่สุด ตามลำดับ

4.9 การใช้งานจริงของคอนกรีตบล็อก จากการคัดเลือกคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งอัตราส่วน A3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐาน มอก.58 เรื่อง คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก กำหนดมาทำการทดลองก่อสร้างเป็นผนังอาคารขนาด 4x2.5 ตารางเมตร ซึ่งเป็นวิธีการใช้งานคอนกรีตบล็อกที่นิยมมากที่สุดเก็บข้อมูลการก่อสร้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งพิจารณาการแตกร้าวของปูนฉาบที่ฉาบลงบนคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งซึ่งสามารถสรุปผลการใช้งานได้ ดังภาพที่ 23 และภาพที่ 24



ภาพที่ 23 คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งที่เตรียมรอไว้เพื่อก่อกำแพงทดสอบ



ภาพที่ 24 การก่อและยึดคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งเป็นผนังด้วยปูนก่อ

(Handwritten signature)

การหดตัวแห้ง ร้อยละ 0.787 ความต้านทานแรงอัด 2.95 เมกะพาสคัล ความต้านทานแรงดัด 1.76 เมกะพาสคัล สัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.319 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน

5.3 สมบัติทางกายภาพมาตรฐาน มอก.58 [6] สมบัติทางกล และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อก เมื่อมีการผสมผงเซรามิก พบว่า ปริมาณผงเซรามิกที่เพิ่มขึ้น สามารถช่วยลดน้ำหนักต่อน้ำหนักหรือความหนาแน่นของ คอนกรีตบล็อกลง เพิ่มความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ซึ่งเป็นการพัฒนาคอนกรีตบล็อกให้มีน้ำหนักเบาและช่วย ประหยัดพลังงานภายในอาคารได้ดี ซึ่งเป็นลักษณะของวัสดุที่ มีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี [11] [12] อย่างไรก็ตาม ปริมาณของผงเซรามิกที่เพิ่มขึ้น กลับมีผลต่อค่าการดูดซึมน้ำ ที่สูงขึ้น และค่าความต้านทานแรงอัดและดัดที่ต่ำลง

5.4 คอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งอัตราส่วน A3 สามารถใช้ก่อสร้างเป็นผนังได้เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อก ทั่วไป โดยสามารถก่อ-ฉาบได้โดยไม่มีปัญหาการแตกร้าว พื้นผิวยึดเกาะกับปูนฉาบได้ดี ทำให้ฉาบง่าย เรียบ โดยผิว ที่ขรุขระของคอนกรีตบล็อกมีส่วนช่วยให้การยึดเกาะของ ปูนฉาบมีความแน่นหนาดีตามมาตรฐาน [6] ส่วนค่าการดูดซึมน้ำ หรือการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกผสมผงเซรามิก ที่ต่ำก็ทำให้ผนังที่ก่อด้วยคอนกรีตบล็อกนี้ ไม่เกิดปัญหาการ แตกร้าวของปูนฉาบและได้ผนังที่มีความเรียบและสวยงาม สำหรับความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมผง เซรามิกนี้ก็มีความสูงมาก เพียงพอต่อการใช้งานและรับน้ำหนัก โครงสร้างผนังได้ดี รวมทั้งสามารถทุบแฉังเป็นก้อนขนาดเล็ก ได้แบบคอนกรีตบล็อกที่ไม่มีส่วนผสมของผงเซรามิกเหลือทิ้ง

ข้อเสนอแนะ

ส่วนผสมผงเซรามิกเหลือทิ้งกับอิฐบล็อกจากวัสดุเหลือทิ้งนี้ในส่วนของรูปทรงสามารถทำตัวบล็อกให้มีรูปทรงเหมาะสมแก่การใช้งานที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังสามารถผสมสีเพื่อให้เกิดสีสันบนก้อนอิฐบล็อกที่หลากหลายเหมาะต่อการนำไป ใช้งาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาการคัดเลือกวัสดุเหลือทิ้งอื่นที่มี คุณสมบัติใกล้เคียงและต้นทุนต่ำหรือเหมาะสมจากวัสดุเหลือทิ้ง มาเป็นส่วนผสมเพื่อลดน้ำหนักและมีความแข็งแรงไม่ลด ความหนาแน่นของก้อนอิฐบล็อกลง ไปสู่กระบวนการผลิต ในเชิงพาณิชย์ จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2561 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2557). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ตามเกณฑ์ มาตรฐาน LEED ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 เมษายน 2557. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- [2] ณัฐพล เขตกระโทก. (2556). แนวทางการปรับปรุงอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียว: กรณีศึกษา อาคารบรรณสาร และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- [3] กัญญ์วรา นาคติส. (2554). การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- [4] มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2555). คู่มือ Lean Management for Environment สำหรับอุตสาหกรรม เซรามิก. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
- [5] สถาบันวิจัยวิจัยสังคม. (2545). โครงการจัดทำแผนแม่บท อุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว). รายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [6] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), (2533). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [7] ชัย จาตุรพิทักษ์กุลและวีรชาติ ตั้งจิรภัทร. (2555). การใช้ประโยชน์จากแก้วและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

บทความวิจัย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว

- [8] ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. (2552). ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด.
- [9] ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรทีหัทษ์กุล. (2555). ปูนซีเมนต์ ปอซโซลานและคอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย.
- [10] ดนุพล ตันนโยภาส. (2553). แร่และหิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [11] ธัญชัย ปกรณ์วรกิจ พันธดา พุฒิไพโรจน์วรรธม อุ๋นจิตติชัย และพรรณจิรา ทิศาวิภาต. (2549). ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของฉนวนอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 3(4): (119-126).
- [12] ปราโมทย์ วิหรานุกูลและกิตติพงษ์ สุวิโร. (2557). การใช้น้ำยางธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมปาล์มน้ำมัน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน”. ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 พระนครศรีอยุธยา: วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
- [13] American Society for Testing and Materials (ASTM). (2014). Annual book of ASTM standards. ASTM. Philadelphia.

